

Typen-Übersicht

Turbostar Profi-Kompressoren, Hubvolumen 150–290 l/min, Druck 10 bar, Behälter 25 und 40 Liter.



K 282/40



K 304/40
2-Zyl. V-Form



K 228/40 W
2-Zyl.



K 254/40 VS
2-Zyl. V-Form
ölfrei

Standardausrüstung mobile Anlagen

- Kolbenkompressor
 - Einphasenmotor mit Motorschutz
 - Geräuscdämpfender Ansaugfilter
 - Autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
 - Manometer für Behälterdruck
 - Rückschlagventil und Sicherheitsventil
 - Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
 - 10 Jahre Garantie gegen durchrosten
 - Kondensat-Ablassventil
 - 3 m Anschlusskabel mit Stecker 1 x 230 Volt
- am Druckluftausgang:
- Filterregler mit Manometer
 - 2 Qualitäts-Kupplungen Baureihe 18

Technische Daten mobile Anlagen

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **1-Zylinder und 2-Zylinder V-Form direktgekuppelt**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
Turbostar									
K 282/40	255	160	10	2850	1,8	40	79	39	79x39x69
K 304/40	290	210	10	1450	1,8	40	73	52	79x39x69

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **2-Zylinder Keilriemenantrieb**, 1 x 230 Volt, 50 Hz, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

K 228/40W	225	163	10	990	1,5	40	74	49	80x39x71
------------------	-----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----------

Kolbenkompressor ölfrei, einstufig **2-Zylinder V-Form direktgekuppelt**, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Antrieb durch **Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.**

K 254/40 VS	251	167	10	1450	1,8	40	73	53	79x39x69
--------------------	-----	-----	----	------	-----	----	----	----	----------



Standardausrüstung stationäre Anlagen

- Kolbenkompressor
- Direktgekuppelter Elektromotor mit Motorschutz
- Geräuscdämpfender Ansaugfilter
- Autom. Druckschalter Condor mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
- 10 Jahre Garantie gegen durchrosten
- Kondensat-Ablassventil
- einfache Gummipuffer
- Anschlusskabel 230 Volt mit Stecker, 400 Volt ohne Stecker

Technische Daten stationäre Ausführung

Kolbenkompressor ölgeschmiert, einstufig **1-Zylinder direktgekuppelt**, CE-konform, Schaltgrenzen 7,5–9,5 bar.

Antrieb durch **Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.**

Type	Hub- volu- men l/min	Volumen- strom bei 6 bar l/min	Höchst- druck bar	Dreh- zahl U/min	Motor kW	Be- hälter Liter	Schall- pegel 1 m dBA	Ge- wicht kg	Masse L x B x H cm
Turbo									
MK 215/25SW	205	123	10	2850	1,1	25	75	26	65x26x60

Antrieb durch **Drehstrommotor 3 x 400 Volt 50 Hz.**

MK 215/25SD	205	123	10	2850	1,1	25	75	26	65x26x60
--------------------	-----	-----	----	------	-----	----	----	----	----------

Kolbenkompressor ölfrei, einstufig **1-Zylinder direktgekuppelt**, CE-konform, Schaltgrenzen 6–8 bar.

Antrieb durch **Einphasen-Wechselstrommotor 1 x 230 Volt 50 Hz.**

MK 150/25 OL	150	82	8	1400	1,1	25	78	27	65x26x65
MK 150/50 OL	150	82	8	1400	1,1	50	78	40	86x35x71



MK 215/25SW
MK 215/25SD



MK 150/25 OL
MK 150/50 OL
ölfrei